



Drucken



Close Image Layer

T58PS6BX0

TPS586BX Integrierter Kochfeldabzug Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzug

Überblick

BEDIENUNG: -

- **TwistPad® Fire**

FLEXIBILITÄT: -

- 2 x **Flexzone**
- 4 Induktionskochzonen

AUSSTATTUNG: -

- **Powerstufe für Töpfe**
- **Powerstufe für Pfannen**
- **PowerMove**
- **Bratsensor** mit 5 Temperaturstufen
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige **Restwärmeanzeige** je Kochzone
- **CountUp Timer**
Kurzzeitwecker
Laufzeitanzeige
- Topferkennung
Powermanagement Funktion
Automatische **Sicherheitsabschaltung**
Kindersicherung
Wischschutzfunktion
- **Restart** Funktion
- Quick Start Funktion
- Laufzeitanzeige
- **Warmhaltefunktion** für alle Kochzonen
- Energieverbrauchsanzeige

DESIGN: -

- Glaskeramik dekorlos
- **Ohne Rahmen**, zum flächenbündigen Einbau

DUNSTABZUG -

- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.5 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 39/69 dB
- Wahlweise **Abluft-** oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör Z8100X0) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör Z8200X0) benötigt
- Vollautomatische Lüfterfunktion mit Luftsensor
- Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung
- 9 Leistungsstufen und 1 **Intensivstufe**
- **Intensivstufe** mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Energiesparender Betrieb durch iQdrive Motor
- Luftenlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig, spülmaschineneeignet
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschineneeignet
- mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschineneeignet
- Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschineneeignet
- Sicherheitsüberlaufbehälter mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität; Twist-off

- Verschluss, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter
- **CountUp Timer**

TECHNISCHE INFORMATION: -

- Gerätemaße: (H/B/T) 204 x 792 x 512 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 204 x 780 x 500 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen:
 - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. **Powerstufe** 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 240 mm
 - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. **Powerstufe** 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 240 mm, 200 mm
- Spannung: 220 - 240 V
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel fest montiert
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Länge Anschlusskabel: 120 cm
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - min. Normalbetrieb 150 m³/h
 - max. Normalbetrieb 550 m³/h
 - **Intensivstufe** 690 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Min. Normalstufe: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - **Intensivstufe**: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

SONDERZUBEHÖR -

- Z8100X0, Z8200X0, Z8500X0, Z9410X1, Z9415X1, Z9416X2, Z9417X2, Z9418X0, Z9442X0

Technische Daten